



Scheda di Sicurezza

secondo Regolamento 1907/2006/CE

Data di stampa: 22-lug-2009***

Numero di revisione: 1

Data di revisione: 23-gen-2008

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

Identificazione della sostanza/preparato

Codice prodotto: 7618.02.01
 Nome del prodotto: Ficote® Total 17+9+11+2MgO

Utilizzazione della sostanza/preparato

Utilizzi raccomandati: Fertilizzante granulare.

Identificazione della società/impresa

• Scotts International BV
 Nijverheidsweg 1-5
 6422 PD Heerlen (NL)
 Tel: ++31 (0) 45-5609100
 Fax: ++31 (0) 45-5609190

Telefono di emergenza: • +44 (0)208 762 8322 (24h)

Email: INFO-MSDS@Scotts.com

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Classificazione

Il prodotto, conformemente alle direttive 1999/45/CE, non è pericoloso

Maggiori pericoli

nessuno(a)

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Natura chimica del preparato

Componenti	No. CAS	% in peso	No. CE.	Classificazione
sulfato di calcio, CaSO ₄	10101-41-4	< 1%	231-900-3	NE
acido bórico, H ₃ BO ₃	10043-35-3	< 1%	233-139-2	Repr.Cat.2;R60-61 ***
Potassio nitrato, KNO ₃	7757-79-1	10 - 25%	231-818-8	O;R08

Componenti	No. CAS	% in peso	No. CE.	Classificazione
Sodium molybdate, Na ₂ MoO ₄ +2H ₂ O	7631-95-0	< 1%	231-298-2	NE
Solfato di manganese, MnSO ₄	7785-87-7	< 1%	232-08-99	N;R51/53 Xn;R48/20/22
Ossido di magnesio, MgO	1309-48-4	1 - 5%	215-171-9	NE
nitrate di ammonio, NH ₄ NO ₃	6484-52-2	> 25%	229-347-8	O;R08
Solfato di rame, CuSO ₄	7758-98-7	< 1%	231-847-6	N;R50/53 Xi;R36/38 Xn;R22
Solfato di ferro, FeSO ₄ +1H ₂ O	7720-78-7	< 1%	231-753-5	Xn;R22 R36/38***

NE = Non-Established

Per il testo completo delle frasi R menzionate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Informazione generale:	Eventuali sintomi: tosse o dispnea. In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.
Ingestione:	Se cosciente bere molta acqua. NON indurre il vomito. Sciacquarsi la bocca. Se necessario consultare un medico.
Inalazione:	Formazione di polvere é da escludersi in caso il prodotto venga usato secondo il suo specifico scopo. In caso di prolungata inalazione del prodotto, però, portare la persona interessata all'aria aperta. In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.
Contatto con la pelle:	Se una persona non si sente bene o appaiono sintomi di irritazione cutanea, consultare un medico. Sciacquare con molta acqua.
Contatto con gli occhi:	Come precauzione sciacquare gli occhi con acqua. Qualora persista irritazione agli occhi, consultare un medico.

5. MISURE ANTINCENDIO

Idonei mezzi estinguenti:

Acqua.

Mezzi di estinzione che non devono essere usati per ragioni di sicurezza:

Polvere asciutta, Sabbia, Schiuma, CO₂

Rischi specifici di esposizione che emanano dalla sostanza o dal preparato stesso, i suoi prodotti di combustione, o gas rilasciati:

La combustione causa dei fumi sgradevoli e tossici. In caso di incendio, raffreddare con acqua o spray d'acqua. In caso di incendio, il prodotto continuerà a bruciare senza fiamma anche se non vi è ossigeno esterno. In queste condizioni la decomposizione del prodotto sarà autosostenuta. Il migliore metodo per estinguere l'incendio è raffreddare la parte che si decompone con acqua. .

Sistemi di protezione speciali per i vigili del fuoco:

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. Indossare in caso di incendio, se necessario, dispositivi di protezione delle vie respiratorie con apporto d'aria indipendente.

Metodi specifici:

In caso di incendio, rimuovere il prodotto dal centro dell'incendio .

6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

Precauzioni per le persone:

Evitare la formazione di polvere. Spazzare prontamente i granuli dal pavimento per evitare di scivolare.

Precauzioni ambientali:

Non scaricare il prodotto nelle fogne. Non contaminare le acque superficiali.

Metodi di bonifica:

Spalare o scopare via.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Manipolazione:**Misure/Precauzioni tecniche:**

Evitare la formazione di polvere.

Consigli per l'utilizzo sicuro:

Tenere lontano da sostanze combustibili. Non mangiare né bere durante l'impiego.

Immagazzinamento:**Misure tecniche/Modalità d'immagazzinaggio:**

Tenere lontano da fonti di calore e altre cause d'incendio. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Per il mantenimento della qualità: Tenere lontano dalla luce diretta del sole, conservare in luogo asciutto. Buste parzialmente usate vanno sigillate bene . Tenere a temperatura tra 0 °C e 40 °C .

Prodotti incompatibili:

Prodotti ossidanti e autoinfiammabili

Impieghi particolari:

Fertilizzante granulare.

Materiale di imballaggio:

Confezioni o volumi

8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

Dati di progetto:

Prevedere una ventilazione adeguata.

Controllo dell'esposizione professionale**Protezione individuale****Protezione respiratoria:**

Non applicabile.

Protezione delle mani:

guanti in PVC o altro materiale plastico.

Protezione degli occhi/del viso

Occhiali di sicurezza.

Protezione della pelle e del corpo:

Non applicabile.

Misure di igiene

Usare buone pratiche di pulizia. Durante l'utilizzo, non mangiare, bere o fumare. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Valori limite per l'esposizione*solfato di calcio, CaSO₄*

il Belgio - 8 h VLE	10 mg/m ³ TWA***
France INRS (VME)	10 mg/m ³ VME***
Germania TRGS900	6 mg/m ³ TWA***
Germania (DFG) MAK	1.5 mg/m ³ MAK
	4 mg/m ³ MAK***
Portogallo TWAs	10 mg/m ³ TWA***
Spain - Valores Limite Ambientales - VLE	10 mg/m ³ VLA-ED***
UK EH40 WEL:	10 mg/m ³ TWA
	4 mg/m ³ TWA

acido borico, H₃BO₃

il Belgio - 8 h VLE	2 mg/m ³ TWA

Germania TRGS900	0.5 mg/m ³ TWA***
Portogallo TWAs	2 mg/m ³ TWA

Sodium molybdate, Na₂MoO₄+2H₂O

il Belgio - 8 h VLE	5 mg/m ³ TWA***
Czech Republic OEL	5 mg/m ³ TWA***
Finland - Occupational Exposure Limits - 8 hour	6 mg/m ³
France - Valeurs Limites d'exposition (VLE)	5 mg/m ³
France INRS (VME)	5 mg/m ³ VME***
Norvegia 8h	5 mg/m ³ TWA***
Portogallo TWAs	0.5 mg/m ³ TWA***
Spain - Valores Limite Ambientales - VLE	5 mg/m ³ VLA-ED***
La Svezia OEL 8 H	10 mg/m ³ LLV
	5 mg/m ³ LLV***

Solfato di manganese, MnSO₄

il Belgio - 8 h VLE	0.2 mg/m ³
Czech Republic OEL	= 1 mg/m ³ TWA***
Finland - Occupational Exposure Limits - 8 hour	0.5 mg/m ³
Germania TRGS900	0.5 mg/m ³ TWA***
Germania (DFG) MAK	0.5 mg/m ³ MAK***
L'Olanda OEL MAC's	1 mg/m ³
Norvegia 8h	2.5 mg/m ³
Portogallo TWAs	0.2 mg/m ³ TWA***
Spain - Valores Limite Ambientales - VLE	0.2 mg/m ³ VLA-ED***
La Svezia OEL 8 H	0.1 mg/m ³ LLV
	0.2 mg/m ³ LLV***
UK EH40 WEL:	5 mg/m ³

Ossido di magnesio, MgO

l'Austria MAKs	6 mg/m ³
il Belgio - 8 h VLE	10 mg/m ³
Czech Republic OEL	5 mg/m ³ TWA***
France - Valeurs Limites d'exposition (VLE)	10 mg/m ³
France INRS (VME)	10 mg/m ³ VME***
Germania (DFG) MAK	6 mg/m ³
L'Olanda OEL MAC's	10 mg/m ³
Norvegia 8h	10 mg/m ³
Portogallo TWAs	10 mg/m ³ TWA***
Spain - Valores Limite Ambientales - VLE	10 mg/m ³ VLA-ED***
UK EH40 WEL:	10 mg/m ³

nitrate di ammonio, NH₄NO₃

Czech Republic OEL	= 10.0 mg/m ³ TWA***
--------------------	---------------------------------

Solfato di rame, CuSO₄

Finland - Occupational Exposure Limits - 8 hour
 Germania (DFG) MAK
 La Svezia OEL 8 H

1 mg/m³ TWA***
 0.1 mg/m³ MAK***
 0.2 mg/m³ LLV
 1 mg/m³ LLV***

Solfato di ferro, FeSO₄+1H₂O

il Belgio - 8 h VLE
 Finland - Occupational Exposure Limits - 8 hour
 L'Olanda OEL MAC's
 Norvegia 8h
 Portogallo TWAs
 Spain - Valores Limite Ambientales - VLE
 UK EH40 WEL:

1 mg/m³
 1 mg/m³
 1 mg/m³
 0.01 mg/m³
 1 mg/m³ TWA***
 1 mg/m³ VLA-ED***
 LTEL (8 hr TWA) 1 mg/m³
 STEL (15 min) 2mg/m³

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Informazioni generali

Stato fisico: solido
Aspetto: Granuli avvolti da resina
Colore: marrone, verdastro
Odore: Nessuna informazione disponibile

Informazione importante per la salute e la sicurezza dell'ambiente

Solubilità: Membrana non solubile, rilascia gli elementi nutritivi attraverso la membrana
Proprietà esplosive: Non presenta pericolo di esplosione
Infiammabilità (solidi, gas): non infiammabile

Informazioni supplementari

Proprietà comburenti (ossidanti) Incompatibile con agenti ossidanti.
Densità apparente: 990 - 1036 kg/m³

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

Stabilità: Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.
Condizioni da evitare: Tenere lontano da fiamme libere, superfici calde e sorgenti di ignizione.
Materiali da evitare: Agente ossidante.
Prodotti di decomposizione pericolosi: Non si verifica degradazione se immagazzinato in condizioni normali. Prodotti di decomposizione pericolosi: Gas / vapori tossici .

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Informazione sui componenti

*acido borico, H3BO3***DL50/orale/su ratto =** > 3500 mg/kg****Potassio nitrato, KNO3***DL50/orale/su ratto =** 3750mg/kg*Sodium molybdate, Na2MoO4+2H2O***DL50/orale/su ratto =** 4000 mg/kg*Solfato di manganese, MnSO4***DL50/orale/su ratto =** 9 g/kg*nitrato di ammonio, NH4NO3***DL50/orale/su ratto =** 410 mg/kg*Solfato di rame, CuSO4***DL50/orale/su ratto =** 960 mg/kg*Solfato di ferro, FeSO4+1H2O***DL50/orale/su ratto =** 1389 mg/kg**Informazioni sul prodotto****DL50/orale/su ratto =** > 10 gr/kg**Effetti locali****Irritazione della pelle:**

Può causare irritazione cutanea a persone predisposte

Irritazione agli occhi:

Può causare irritazione agli occhi di persone predisposte

Inalazione:

Può provocare sensibilizzazione per inalazione

Ingestione:

L'ingestione può causare irritazione gastrointestinale, nausea, vomito e diarrea

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE**Informazioni sul prodotto****Tossicità in acqua:**

Non si conoscono informazioni ecologiche sul prodotto

Classifica un pericolo (WGK)

1 (Classificazione Scotts)

Informazione sui componenti*Sodium molybdate, Na2MoO4+2H2O***Effetti legati all'ecotossicità**

LC50/96 ore/trota iridea => 2800 g/l

*Solfato di manganese, MnSO4***Effetti legati all'ecotossicità**

CE50/48h/Dafnia => 100 mg/l

nitrato di ammonio, NH₄NO₃
Effetti legati all'ecotossicità

CE50/48h/Dafnia =100 mg/l
 LC50/96 ore/trota iridea =10 mg/l
 CE50/72h/alga = 74000 µg/l***

Solfato di rame, CuSO₄
Effetti legati all'ecotossicità

CE50/48h/Dafnia =0.8 mg/l

Solfato di ferro, FeSO₄+1H₂O
Effetti legati all'ecotossicità

CE50/48h/Dafnia = >100mg/l
 LC50/96 ore/trota iridea = >72.5mg/l (6d)
 CE50/72h/alga = 22mg/l

13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Metodi di eliminazione dei rifiuti: Usare il prodotto completamente. Il materiale da imballaggio va considerato rifiuto industriale.

Contenitori contaminati: Contenitori vuoti possono essere eliminati in discariche secondo le vigenti leggi locali.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Informazioni sul prodotto

Stato fisico: solido

ADR/RID


No UN: Materiale non classificato per il trasporto

IATA-DGR

No UN: 2071
Nome di spedizione appropriato: AMMONIUM NITRATE FERTILIZERS***
Classe di rischio: 9***
Gruppo d'imballaggio: III***

IMO / IMDG

No UN: 2071
Nome di spedizione appropriato: AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER
Classe di rischio: 9
Gruppo d'imballaggio: III
EMS no: F-H / S-Q***



15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

Indicazione di pericolo:

Il prodotto non deve essere classificato secondo le norme UE.

ICPE (FR): Installazione classificata Art 1331, 1230

16. ALTRE INFORMAZIONI

Testo di frasi R menzionati nella sezione 3

R 8 - Può provocare l'accensione di materie combustibili.

R22 - Nocivo per ingestione.

R36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle.

R48/20/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione.

R50/53 - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

R51/53 - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Motivo della revisione:

*** Indicano le modifiche rispetto all'ultima versione. Questa versione annulla e sostituisce quelle precedenti

Preparato da:

Regulatory Affairs Department.

L'informazione riportata é, a parità della conoscenza e giudizio in possesso della Scotts alla data di impostazione di tale documento, accurata e attendibile. Ad ogni modo, non si dà alcuna garanzia o assicurazione, sia essa implicita o espressa, dell'accuratezza o attendibilità e, Scotts non é imputabile per alcuna perdita o alcun danno che possa scaturire dall'uso del prodotto. Non si rilascia alcun permesso ad usare alcuna delle invenzioni brevettate senza ottenimento di una licenza. Inoltre, Scotts non é imputabile per alcun danno o infortunio a seguito di uso anormale, o mancato adempimento delle indicazioni raccomandate o da pericoli inerenti alla composizione del prodotto .

Fine della Scheda Sicurezza Prodotto