



Scheda di Sicurezza

secondo Regolamento 1907/2006/CE

Data di stampa: 19-ott-2009

Numero di revisione: 1

Data di revisione: 19-ott-2009

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

Identificazione della sostanza/preparato

Codice prodotto: 8748.02.01
Nome del prodotto: Osmocote Pro 16+11+10+2MgO 8-9M
Sinonimi: Osmocote Pro 16+4.8+8.3+1.2Mg 8-9M

Utilizzazione della sostanza/preparato

Utilizzi raccomandati: Fertilizzante granulare.

Identificazione della società/impresa

• Scotts International BV
 Nijverheidsweg 1-5
 6422 PD Heerlen (NL)
 Tel: ++31 (0) 45-5609100
 Fax: ++31 (0) 45-5609190

Telefono di emergenza: • +44 (0)208 762 8322 (24h)

Email INFO-MSDS@Scotts.com

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Classificazione

Il prodotto, conformemente alle direttive 1999/45/CE, non è pericoloso

Maggiori pericoli

nessuno(a)

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Natura chimica del preparato

Componenti	No. CAS	% in peso	No. CE.	Classificazione
nitrate di ammonio, NH ₄ NO ₃	6484-52-2	> 25%	229-347-8	O;R08
sulfato di calcio, CaSO ₄	10101-41-4	< 1%	231-900-3	NE

Componenti	No. CAS	% in peso	No. CE.	Classificazione
Solfato di rame, CuSO ₄	7758-98-7	< 1%	231-847-6	N;R50/53 Xi;R36/38 Xn;R22
Iron Oxide	1309-37-1	< 1%	215-168-2	NE
Ferro-EDTA	239-8002-2	< 1%	239-802-2	NE
Ossido di magnesio, MgO	1309-48-4	< 1%	215-171-9	NE
Solfato di manganese, MnSO ₄	7785-87-7	< 1%	232-08-99	N;R51/53 Xn;R48/20/22
Potassio nitrato, KNO ₃	7757-79-1	1 - 5%	231-818-8	O;R08
Sodium borate	1330-43-4	< 1%	1330-43-4	NE
Sodium molybdate, Na ₂ MoO ₄ +2H ₂ O	7631-95-0	< 1%	231-298-2	NE
Zolfo (S)	7704-34-9	< 1%	231-722-6	Xi;R38-43

NE = Non-Established

Per il testo completo delle frasi R menzionate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Informazione generale:	Eventuali sintomi: tosse o dispnea. In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.
Ingestione:	Se cosciente bere molta acqua. NON indurre il vomito. Sciacquarsi la bocca. Se necessario consultare un medico.
Inalazione:	Formazione di polvere é da escludersi in caso il prodotto venga usato secondo il suo specifico scopo. In caso di prolungata inalazione del prodotto, però, portare la persona interessata all'aria aperta. In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.
Contatto con la pelle:	Se una persona non si sente bene o appaiono sintomi di irritazione cutanea, consultare un medico. Sciacquare con molta acqua.
Contatto con gli occhi:	Come precauzione sciacquare gli occhi con acqua. Qualora persista irritazione agli occhi, consultare un medico.

5. MISURE ANTINCENDIO

Idonei mezzi estinguenti:

Acqua.

Mezzi di estinzione che non devono essere usati per ragioni di sicurezza:

Polvere asciutta, Sabbia, Schiuma, CO₂

Rischi specifici di esposizione che emanano dalla sostanza o dal preparato stesso, i suoi prodotti di combustione, o gas rilasciati:

La combustione causa dei fumi sgradevoli e tossici. In caso di incendio, raffreddare con acqua o spray d'acqua. In caso di incendio, il prodotto continuerà a bruciare senza fiamma anche se non vi è ossigeno esterno. In queste condizioni la decomposizione del prodotto sarà autosostenuta. Il migliore metodo per estinguere l'incendio è raffreddare la parte che si decompone con acqua. .

Sistemi di protezione speciali per i vigili del fuoco:

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. Indossare in caso di incendio, se necessario, dispositivi di protezione delle vie respiratorie con apporto d'aria indipendente.

Metodi specifici:

In caso di incendio, rimuovere il prodotto dal centro dell'incendio .

6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE**Precauzioni per le persone:**

Evitare la formazione di polvere. Spazzare prontamente i granuli dal pavimento per evitare di scivolare.

Precauzioni ambientali:

Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in sistemi fognari sanitari. Tenere lontano da quartieri abitati.

Metodi di bonifica:

Evitare la formazione di polvere. Spalare o scopare via. Usare il prodotto completamente. Il materiale da imballaggio va considerato rifiuto industriale.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**Manipolazione:****Misure/Precauzioni tecniche:**

Evitare la formazione di polvere.

Consigli per l'utilizzo sicuro:

Tenere lontano da sostanze combustibili. Non mangiare né bere durante l'impiego.

Immagazzinamento:**Misure tecniche/Modalità d'immagazzinaggio:**

Tenere lontano da fonti di calore e altre cause d'incendio. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Per il mantenimento della qualità: Tenere lontano dalla luce diretta del sole, conservare in luogo asciutto. Buste parzialmente usate vanno sigillate bene . Tenere a temperatura tra 0 °C e 40 °C .

Prodotti incompatibili:

Prodotti ossidanti e autoinfiammabili

Impieghi particolari:

Fertilizzante granulare.

Materiale di imballaggio:

Confezioni o volumi

8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE**Dati di progetto:**

Prevedere una ventilazione adeguata.

Controllo dell'esposizione professionale**Protezione individuale****Protezione respiratoria:**

Non applicabile.

Protezione delle mani:

guanti in PVC o altro materiale plastico.

Protezione degli occhi/del viso

Occhiali di sicurezza.

Protezione della pelle e del corpo:

Non applicabile.

Misure di igiene

Usare buone pratiche di pulizia. Durante l'utilizzo, non mangiare, bere o fumare. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Valori limite per l'esposizione*nitrate di ammonio, NH₄NO₃*

Czech Republic OEL

= 10.0 mg/m³ TWA*sulfato di calcio, CaSO₄*

il Belgio - 8 h VLE

10 mg/m³ TWA

France INRS (VME)

10 mg/m³ VME

Germania TRGS900

6 mg/m³ TWA

Germania (DFG) MAK

1.5 mg/m³ MAK4 mg/m³ MAK

Portogallo TWAs

10 mg/m³ TWA

Spain - Valores Limite Ambientales - VLE

10 mg/m³ VLA-ED

UK EH40 WEL:

10 mg/m³ TWA4 mg/m³ TWA*Solfato di rame, CuSO₄*

Finland - Occupational Exposure Limits - 8 hour

1 mg/m³ TWA

Germania (DFG) MAK

0.1 mg/m³ MAK

La Svezia OEL 8 H

0.2 mg/m³ LLV1 mg/m³ LLV*Iron Oxide*

il Belgio - 8 h VLE

5 mg/m³ TWA

Czech Republic OEL

= 10.0 mg/m³ TWA

Finland - Occupational Exposure Limits - 8 hour

5 mg/m³ TWA

France INRS (VME)

5 mg/m³ VME

Germania (DFG) MAK

1.5 mg/m³ MAK

Norvegia 8h

3 mg/m³ TWA

Portogallo TWAs

5 mg/m³ TWA

Spain - Valores Limite Ambientales - VLE

5 mg/m³ VLA-ED

La Svezia OEL 8 H

3.5 mg/m³ LLV

UK EH40 WEL:

1 mg/m³ TWA5 mg/m³ TWA*Ossido di magnesio, MgO*

l'Austria MAKs

6 mg/m³

il Belgio - 8 h VLE

10 mg/m³

Czech Republic OEL

5 mg/m³ TWA

France - Valeurs Limites d'exposition (VLE)

10 mg/m³

France INRS (VME)

10 mg/m³ VME

Germania (DFG) MAK

6 mg/m³

L'Olanda OEL MAC's

10 mg/m³

Norvegia 8h

10 mg/m³

Portogallo TWAs

10 mg/m³ TWA

Spain - Valores Limite Ambientales - VLE

10 mg/m³ VLA-ED

UK EH40 WEL:

10 mg/m³*Solfato di manganese, MnSO₄*

il Belgio - 8 h VLE

0.2 mg/m³

Czech Republic OEL

= 1 mg/m³ TWA

Finland - Occupational Exposure Limits - 8 hour

0.5 mg/m³

Germania TRGS900

0.5 mg/m³ TWA

Germania (DFG) MAK

0.5 mg/m³ MAK

L'Olanda OEL MAC's

1 mg/m³

Norvegia 8h	2.5 mg/m ³
Portogallo TWAs	0.2 mg/m ³ TWA
Spain - Valores Limite Ambientales - VLE	0.2 mg/m ³ VLA-ED
La Svezia OEL 8 H	0.1 mg/m ³ LLV
	0.2 mg/m ³ LLV
UK EH40 WEL:	5 mg/m ³

Sodium borate

il Belgio - 8 h VLE	2 mg/m ³ TWA
France INRS (VME)	1 mg/m ³ VME
Norvegia 8h	1 mg/m ³ TWA
Portogallo TWAs	2 mg/m ³ TWA
Spain - Valores Limite Ambientales - VLE	1 mg/m ³ VLA-ED
UK EH40 WEL:	1 mg/m ³ TWA

Sodium molybdate, Na₂MoO₄+2H₂O

il Belgio - 8 h VLE	5 mg/m ³ TWA
Czech Republic OEL	5 mg/m ³ TWA
Finland - Occupational Exposure Limits - 8 hour	6 mg/m ³
France - Valeurs Limites d'exposition (VLE)	5 mg/m ³
France INRS (VME)	5 mg/m ³ VME
Norvegia 8h	5 mg/m ³ TWA
Portogallo TWAs	0.5 mg/m ³ TWA
Spain - Valores Limite Ambientales - VLE	5 mg/m ³ VLA-ED
La Svezia OEL 8 H	10 mg/m ³ LLV
	5 mg/m ³ LLV

Zolfo (S)

France INRS (VME)	VME (poussières) = 10 mg/m ³
-------------------	---

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Informazioni generali

Stato fisico:	solido
Aspetto:	Granuli avvolti da resina
Colore:	marrone, verdastro, rosso
Odore:	Nessuna informazione disponibile

Informazione importante per la salute e la sicurezza dell'ambiente

Solubilità:	Membrana non solubile, rilascia gli elementi nutritivi attraverso la membrana
Proprietà esplosive:	Non presenta pericolo di esplosione
Infiammabilità (solidi, gas):	non infiammabile

Informazioni supplementari

Proprietà comburenti (ossidanti) Not oxidizing . Incompatibile con agenti ossidanti.

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

Stabilità:	Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.
Condizioni da evitare:	Tenere lontano da fiamme libere, superfici calde e sorgenti di ignizione.

Materiali da evitare:	Agente ossidante.
Prodotti di decomposizione pericolosi:	Non si verifica degradazione se immagazzinato in condizioni normali. Prodotti di decomposizione pericolosi: Gas / vapori tossici .

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Informazione sui componenti

nitrato di ammonio, NH₄NO₃
DL50/orale/su ratto = 410 mg/kg

Solfato di rame, CuSO₄
DL50/orale/su ratto = 960 mg/kg

Solfato di manganese, MnSO₄
DL50/orale/su ratto = 9 g/kg

Potassio nitrato, KNO₃
DL50/orale/su ratto = 3750mg/kg

Sodium molybdate, Na₂MoO₄+2H₂O
DL50/orale/su ratto = 4000 mg/kg

Zolfo (S)
DL50/orale/su ratto = > 2000 mg/kg
DL50/cutanea/su ratto = > 2000 mg/kg
CL50/inalazione/4 ore/su ratto = > 5,4 mg/l

Informazioni sul prodotto

DL50/orale/su ratto = > 10 gr/kg

Effetti locali

Irritazione della pelle: Può causare irritazione cutanea a persone predisposte.

Irritazione agli occhi: Il contatto con gli occhi può causare irritazione.

Inalazione: Può provocare sensibilizzazione per inalazione.

Ingestione: L'ingestione può causare irritazione gastrointestinale, nausea, vomito e diarrea.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Informazioni sul prodotto

Tossicità in acqua: Non si conoscono informazioni ecologiche sul prodotto

Informazione sui componenti*nitrate di ammonio, NH₄NO₃***Effetti legati all'ecotossicità**

CE50/48h/Dafnia =100 mg/l
 LC50/96 ore/trota iridea =10 mg/l
 CE50/72h/alga = 74000 µg/l

*Solfato di rame, CuSO₄***Effetti legati all'ecotossicità**

CE50/48h/Dafnia =0.8 mg/l

*Solfato di manganese, MnSO₄***Effetti legati all'ecotossicità**

CE50/48h/Dafnia => 100 mg/l

*Sodium molybdate, Na₂MoO₄+2H₂O***Effetti legati all'ecotossicità**

LC50/96 ore/trota iridea => 2800 g/l

13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Metodi di eliminazione dei rifiuti: Usare il prodotto completamente. Il materiale da imballaggio va considerato rifiuto industriale.

Contenitori contaminati: Contenitori vuoti possono essere eliminati in discariche secondo le vigenti leggi locali.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**Informazioni sul prodotto**

Stato fisico: solido

ADR/RID


No UN: Materiale non classificato per il trasporto

IATA-DGR

No UN: 2071
Nome di spedizione appropriato: AMMONIUM NITRATE FERTILIZERS
Classe di rischio: 9
Gruppo d'imballaggio: III

IMO / IMDG

No UN: 2071
Nome di spedizione appropriato: AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER
Classe di rischio: 9
Gruppo d'imballaggio: III
EMS no: F-H / S-Q



15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

Indicazione di pericolo:

Il prodotto non deve essere classificato secondo le norme UE.

ICPE (FR): Installazione classificata Art 1331, 1230

16. ALTRE INFORMAZIONI

Testo di frasi R menzionati nella sezione 3

R 8 - Può provocare l'accensione di materie combustibili.

R22 - Nocivo per ingestione.

R38 - Irritante per la pelle.

R43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

R36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle.

R48/20/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione.

R50/53 - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

R51/53 - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Motivo della revisione:

*** Indicano le modifiche rispetto all'ultima versione. Questa versione annulla e sostituisce quelle precedenti

Preparato da:

Regulatory Affairs Department.

L'informazione riportata é, a parità della conoscenza e giudizio in possesso della Scotts alla data di impostazione di tale documento, accurata e attendibile. Ad ogni modo, non si dà alcuna garanzia o assicurazione, sia essa implicita o espressa, dell'accuratezza o attendibilità e, Scotts non é imputabile per alcuna perdita o alcun danno che possa scaturire dall'uso del prodotto. Non si rilascia alcun permesso ad usare alcuna delle invenzioni brevettate senza ottenimento di una licenza. Inoltre, Scotts non é imputabile per alcun danno o infortunio a seguito di uso anormale, o mancato adempimento delle indicazioni raccomandate o da pericoli inerenti alla composizione del prodotto .

Fine della Scheda Sicurezza Prodotto